

MERKMALE

Temperatur	-15 ÷ 80 °C
Betriebsmedium	Druckluft, Wasser, Öl
Betriebsdruck	130 bar (Ø4), 180 bar (Ø6), 150 bar (Ø8), 110 bar (Ø10), 75 bar (Ø12), 70 bar (Ø15)
Gehäuse	Messing vernickelt
Mutter	Messing vernickelt
Dichtungen	NBR
Anwendungen	Druckluftkreise
Empfohlene Verbindungsschläuche	aus Kupfer, Messing, Stahl, Aluminium, Kunststoff (mit verstärkendem Kern)

■ **HGO03**

Gerade, Außengewinde, konisch



Ø	Anschluss
HGO030418	4 R1/8
HGO030618	6 R1/8
HGO030818	8 R1/8
HGO030614	6 R1/4
HGO030814	8 R1/4
HGO031014	10 R1/4
HGO030838	8 R3/8
HGO031038	10 R3/8
HGO031238	12 R3/8
HGO031212	12 R1/2
HGO031512	15 R1/2

■ **HGO04**

Gerade, Außengewinde, zylindrisch



Ø	Anschluss
HGO040418	4 G1/8
HGO040618	6 G1/8
HGO040818	8 G1/8
HGO040614	6 G1/4
HGO040814	8 G1/4
HGO041014	10 G1/4
HGO040838	8 G3/8
HGO041038	10 G3/8

■ **HGO09**

Winklig, Außengewinde, konisch



Ø	Anschluss
HGO090418	4 R1/8
HGO090618	6 R1/8
HGO090818	8 R1/8
HGO090614	6 R1/4
HGO090814	8 R1/4
HGO091014	10 R1/4
HGO090838	8 R3/8
HGO091038	10 R3/8
HGO091238	12 R3/8
HGO091212	12 R1/2
HGO091512	15 R1/2

■ **HGO14**

T-förmig, seitlich, Außengewinde



Ø	Anschluss
HGO140418	4 R1/8
HGO140618	6 R1/8
HGO140818	8 R1/8
HGO140614	6 R1/4
HGO140814	8 R1/4
HGO141014	10 R1/4
HGO141038	10 R3/8
HGO141238	12 R3/8
HGO141212	12 R1/2

■ **HGO16**

T-förmig, zentral, Außengewinde, konisch



Ø	Anschluss	Ø	Anschluss
HGO160418	4 R1/8	HGO161014	10 R1/4
HGO160618	6 R1/8	HGO161038	10 R3/8
HGO160818	8 R1/8	HGO161238	12 R3/8
HGO160614	6 R1/4	HGO161212	12 R1/2
HGO160814	8 R1/4	HGO161512	15 R1/2

■ **HGO19**

Verbinder, gerade



Ø	
HGO190400	4
HGO190600	6
HGO190800	8
HGO191000	10
HGO191200	12
HGO191500	15

■ **HGO20**

Verbinder, L-förmig



Ø	
HGO200400	4
HGO200600	6
HGO200800	8
HGO201000	10
HGO201200	12

■ **HGO21**

Verbinder, T-förmig



Ø	
HGO210400	4
HGO210600	6
HGO210800	8
HGO211000	10
HGO211200	12
HGO211500	15

■ **HGO30**

Mutter



Ø	Gewinde	Schl.
HGO300400	4 8x1	10
HGO300600	6 10x1	12
HGO300800	8 12x1	14
HGO301000	10 16x1	19
HGO301200	12 18x1	22
HGO301500	15 30x1	27

■ **HGO31**

Klemmring



Ø	
HGO310400	4
HGO310600	6
HGO310800	8
HGO311000	10
HGO311200	12
HGO311500	15

■ **HGO32**

Verstärkender Kern



Ø	
HGO320600	4
HGO320800	6
HGO321000	8
HGO321200	10
HGO321500	12,5

■ **HGO33**

Schottverschraubung



Ø	
HGO330600	6
HGO330800	8
HGO331000	10
HGO331200	12

■ **HGO40**

Ringstück, einfach



Ø	Anschluss
HGO400618	6 G1/8
HGO400818	8 G1/8
HGO400614	6 G1/4
HGO400814	8 G1/4

Hohlschraube zu verwenden:
HD42 - HD43 - HD44